

### EN QUICK START GUIDE

**1. ATTACH TANK**  
**2. SLIDE CAP OPEN AND TOP FILL**

**REFILLING THE TANK**  
 Push the direction of the arrow, to slide open top cap.  
 Carefully fill with e-liquid.  
 \*Fill Tank and wait 5 minutes before vaping.

**3. CLICK POWER 3X TO POWER ON THE PROTON MINI**  
**4. SELECT COIL OR MODE**  
**5. CHECK COIL FOR RECOMMENDED VAPOR TEMPERATURE RANGE**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. SET Custom Screensaver:**  
 Download software @ [www.innokin.com/vaporizers/proton-mini](http://www.innokin.com/vaporizers/proton-mini)  
 Connect device to PC via USB  
 On PC: Run "HIDBootloader.exe"  
 On Proton-Mini: Select Menu - Settings - Update - Update - [Yes]  
 Software will display [Connected]  
 Note: Device will restart after 1 minute if not connected to software.  
 Red/Disconnected Green/Connected Choose Model

**9. UPLOAD photo mode:** Click [Upload] to upload custom Screen saver graphic. Do not disconnect device until upload is complete.

**10. Activate (Up/Down):** Custom Graphic will cycle down until Dim Time. Deactivate (Custom Graphic will not be displayed). Loop (Up/Down): Custom Graphic will display until battery level is 10% then the device will power off.

### GR ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΤΗΣΗΣ

**1. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑ**  
**2. ΓΥΡΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΟ ΠΑΝΩ**

**FEMISMA DOXEIOY**  
 Σημίστε στην κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε για να ανοίξετε το κάπακι. Πληρώστε από πάνω.

**3. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ 3 ΧΡΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΚΗΤΟ ΓΡΟΦΟΔΙΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ PROTON MINI**  
**4. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΙΝΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΑ**  
**5. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΠΙΝΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ**  
**6. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**

**7. ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**  
**8. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**

**9. ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**  
**10. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**

### PL INSTRUKCJA SZYBKIEGO WYKONANIA

**1. PODŁĄCZYĆ ZBIORNIK**  
**2. PRZESUNĄĆ ZATYKACIE NA BOKI I NAPIĘĆ DÓŁ GÓRY**

**3. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**  
**4. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

**5. SPRAWDZIĆ ZAŁOŻENIA MOD / WYBACZ**  
**6. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

**7. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**  
**8. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

**9. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**  
**10. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

### ES GUÍA DE INICIO RÁPIDO

**1. MONTAR EL DEPÓSITO**  
**2. DESLIZAR LA TAPA PARA ABRIRLA Y LLENAR POR LA PARTE SUPERIOR**

**RELLENAR EL DEPÓSITO**  
 Empuje en la dirección de la flecha para deslizar la tapa superior y ábrala.  
 Llene cuidadosamente con e-Liquid.  
 \*Llene el depósito y espere 5 minutos antes de vapear.

**3. PULSAR EL BOTÓN DE ENCENDIDO 3 VECES PARA ENCENDER EL PROTON MINI**  
**4. SELECCIONAR LA BOBINA O EL MODO (TOQUE EL BOTÓN DE SELECCIÓN PARA SELECCIONAR EL MODO)**  
**5. COMPROBAR QUE LA BOBINA TIENE LA POTENCIA DEBIDAMENTE**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. PANELO DE ENCENDIDO LATERAL**  
 Encendido/Apagado  
 Arriba/Abajo (de nuevo)

**9. MENÚ DE CONTROL DEL JOYSTICK**  
 Ajuste de la selección: Arriba/Abajo  
 Igualador/Derecha

**10. BATERÍA DE 3400 mAh**

### PT INSTRUKCJA SZYBKIEGO WYKONANIA

**1. ENCAIXAR DEPÓSITO**  
**2. TAMPA LATERAL ABERTA E ABASTECIMENTO SUPERIOR**

**RECARREGAR DEPÓSITO**  
 Pressione na direção da seta para deslizar para abrir a tampa superior.

**3. CLIQUE NO BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO 3 VEZES PARA LIGAR O PROTON MINI**  
**4. SELECIONE A BOBINA OU O MODO (TOQUE O BOTÃO DE SELEÇÃO PARA SELECIONAR O MODO)**  
**5. VERIFIQUE A BOBINA QUANTO AO NÍVEL DE POTÊNCIA**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. PANELO DE SELEÇÃO LATERAL**  
 Encendido/Desligado  
 Para cima/Para baixo (de novo)

**9. MENU DE CONTROLE DO JOYSTICK**  
 Ajuste de seleção: Para cima/Para baixo  
 Igualador/Esquerda

**10. BATERIA DE 3400 mAh**

### DE KURZANLEITUNG

**1. BRINGEN SIE DEN TANK AN**  
**2. SCHRIBEN SIE DIE ABDECKUNG ZUM OFFENEN NACH OBEN UND FÜLLEN SIE VON OBEN AUF**

**NACHFÜLLEN DES TANKS**  
 Schieben Sie zum Öffnen der oberen Abdeckung in Pfeilrichtung.  
 Füllen Sie E-Liquid vorsichtig ein.  
 \*Warten Sie nach dem Auffüllen des Tanks 5 Minuten, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen.

**3. KLICKEN SIE DREIMAL AUF EINMAL, UM DEN PROTON MINI EINZUSCHALTEN**  
**4. WÄHLEN SIE DIE VERBUNDENE MODUS**  
**5. KONTROLLIEREN SIE DEN TANK FÜR DIE EMPFOHLENE LEISTUNG**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. BENUTZERDEFINIERTEN BILDSCHIRMSPONER EINSTELLEN:**  
 Laden Sie die Software unter [www.innokin.com/vaporizers/proton-mini](http://www.innokin.com/vaporizers/proton-mini) herunter.  
 Schließen Sie das Gerät über USB an ein PC an.  
 Auf dem PC: Führen Sie "HIDBootloader.exe" aus.  
 Auf dem Proton Mini: Wählen Sie: Menü - Einstellungen - Aktualisieren - Aktualisieren [Ja].  
 Die Software zeigt [Verbunden] an.  
 Hinweis: Das Gerät wird nach 1 Minute neu gestartet, wenn keine Verbindung zur Software besteht.

**9. BILDSCHIRMSCHONER EINSTELLEN:**  
 Bildschirm hochladen: Klicken Sie auf [Hochladen], um eine benutzerdefinierte Bildschirmerschoner-Grafik hochzuladen.  
 Hinweis: Das Gerät wird nicht bevor das Hochladen abgeschlossen ist.

**10. AKTIVIEREN (HILFE/UNTEN):** Benutzerdefinierte Grafik wird bis zum Abblenden durch.  
**DEAKTIVIEREN (HILFE/UNTER):** Die benutzerdefinierte Grafik wird angezeigt, bis der Bildschirm 10% verbleibt. Anschließend wird das Gerät ausgeschaltet.

### IT GUIDA DI AVVIO RAPIDO

**1. POSIZIONARE IL SERBATOIO**  
**2. FAR SCORRERE IL TAPPO E RIEMPIRE DALL'ALTO**

**RIEMPIIMENTO DEL SERBATOIO**  
 Spingere nella direzione della freccia per far scorrere il tappo.  
 Riempire con attenzione con e-liquid.  
 \*Riempire il serbatoio ed attendere 5 minuti prima di vapare.

**3. PREMIERE 3 VOLTE IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER ACCENDERE IL PROTON MINI**  
**4. SELEZIONARE LA BOBINA O IL MODO (TOCCARE IL BOTONE DI SELEZIONE PER SELEZIONARE IL MODO)**  
**5. CONTROLLARE LA BOBINA PER IL RANGE DI POTENZA**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. IMPOSTAZIONE SCREENSAVER PERSONALIZZATO:**  
 Scaricare il software personalizzato @ [www.innokin.com/vaporizers/proton-mini](http://www.innokin.com/vaporizers/proton-mini)  
 Collegare il dispositivo al PC via USB  
 Sul PC: Lanciare "HIDBootloader.exe"  
 Sul Proton-Mini: Selezionare Menu - Impostazioni - Aggiornamento - Aggiornamento - [Sì]  
 Il software visualizzerà [Collegato].  
 Nota: Il dispositivo si riavvierà dopo 1 minuto se non è collegato al software.  
 Rosso: scollegato Verde: collegato Scelta del modello

**9. UPLOAD photo mode:** Click [Upload] to upload custom Screen saver graphic. Do not disconnect device until upload is complete.

**10. Attiva (Alto/Down):** Custom Graphic will cycle down until Dim Time. Deactivate (Custom Graphic will not be displayed). Loop (Up/Down): Custom Graphic will display until battery level is 10% and the device will power off.

### RUŠSKO INSTRUKCIJA ZA BRZU POKRETNOST

**1. ПОДКЛЮЧИТЬ БАТТАРИЮ**  
**2. ПЕРЕСУНУТЬ ЗАТЯЖКУ НА БОК И НАПЯТИЕ ДВУМ НАВИСЬ**

**3. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**  
**4. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**

**5. ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ МОДА / ВЫБРАТЬ**  
**6. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**

**7. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**  
**8. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**

**9. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**  
**10. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**

### GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

**PANEL DE ENCENDIDO**  
 Encendido/Apagado

**CLIC**  
 Menú de acceso: Tipo/Modos de bobina, Ajustes

**CLIC**  
 Clicar en el joystick para confirmar la selección

**MANTENER PRESIONADO**  
 Bloquear/desbloquear vapor

**MANTENER PRESIONADO**  
 Bloquear/desbloquear vapor

**MANTENER PRESIONADO**  
 Potencia: aumentar

**MANTENER PRESIONADO**  
 Potencia: disminuir

**MANTENER PRESIONADO**  
 T.C.: aumentar

**MANTENER PRESIONADO**  
 T.C.: disminuir

**MANTENER PRESIONADO**  
 Precalentamiento (T.C. I)

**Configurar salvapantallas personalizado:** En Proton Mini: Seleccionar Menu -> Descargar el software @ [www.innokin.com/vaporizers/proton-mini](http://www.innokin.com/vaporizers/proton-mini)  
 • Conectar el dispositivo al PC mediante USB  
 • En el PC: ejecutar "HIDBootloader.exe"  
 • En el Proton-Mini: Seleccionar: Menu -> Ajustes -> Actualizar -> Actualizar -> [S]  
 • En el Proton-Mini: Seleccionar: Menu -> Ajustes -> Actualizar -> Actualizar -> [S]  
 • Nota: el dispositivo se reiniciará al cabo de 1 minuto si no se conecta al software.  
**Rojo desconectado Verde conectado Modelo elegido**

**Modo de carga de foto:** Haga clic en [Cargar] para cargar un salvapantallas personalizado en el gráfico.  
 Nota: el dispositivo se reiniciará al cabo de 1 minuto si no se conecta al software.  
**Buce (Aumentar/Reducir):** se mostrará el gráfico personalizado hasta que el nivel de batería sea del 10% y después el dispositivo se apagará.

### GR ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΤΗΣΗΣ

**1. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑ**  
**2. ΓΥΡΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΟ ΠΑΝΩ**

**FEMISMA DOXEIOY**  
 Σημίστε στην κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε για να ανοίξετε το κάπακι. Πληρώστε από πάνω.

**3. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ 3 ΧΡΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΚΗΤΟ ΓΡΟΦΟΔΙΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ PROTON MINI**  
**4. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΙΝΗΝΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΑ**  
**5. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΠΙΝΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ**  
**6. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**

**7. ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**  
**8. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**

**9. ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**  
**10. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**

### PL INSTRUKCJA SZYBKIEGO WYKONANIA

**1. PODŁĄCZYĆ ZBIORNIK**  
**2. PRZESUNĄĆ ZATYKACIE NA BOKI I NAPIĘĆ DÓŁ GÓRY**

**3. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**  
**4. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

**5. SPRAWDZIĆ ZAŁOŻENIA MOD / WYBACZ**  
**6. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

**7. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**  
**8. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

**9. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**  
**10. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

### ES GUÍA DE INICIO RÁPIDO

**1. MONTAR EL DEPÓSITO**  
**2. DESLIZAR LA TAPA PARA ABRIRLA Y LLENAR POR LA PARTE SUPERIOR**

**RELLENAR EL DEPÓSITO**  
 Empuje en la dirección de la flecha para deslizar la tapa superior y ábrala.  
 Llene cuidadosamente con e-Liquid.  
 \*Llene el depósito y espere 5 minutos antes de vapear.

**3. PULSAR EL BOTÓN DE ENCENDIDO 3 VECES PARA ENCENDER EL PROTON MINI**  
**4. SELECCIONAR LA BOBINA O EL MODO (TOQUE EL BOTÓN DE SELECCIÓN PARA SELECCIONAR EL MODO)**  
**5. COMPROBAR QUE LA BOBINA TIENE LA POTENCIA DEBIDAMENTE**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. PANELO DE ENCENDIDO LATERAL**  
 Encendido/Apagado  
 Arriba/Abajo (de nuevo)

**9. MENÚ DE CONTROL DEL JOYSTICK**  
 Ajuste de la selección: Arriba/Abajo  
 Igualador/Derecha

**10. BATERÍA DE 3400 mAh**

### PT INSTRUKCJA SZYBKIEGO WYKONANIA

**1. ENCAIXAR DEPÓSITO**  
**2. TAMPA LATERAL ABERTA E ABASTECIMENTO SUPERIOR**

**RECARREGAR DEPÓSITO**  
 Pressione na direção da seta para deslizar para abrir a tampa superior.

**3. CLIQUE NO BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO 3 VEZES PARA LIGAR O PROTON MINI**  
**4. SELECIONE A BOBINA OU O MODO (TOQUE O BOTÃO DE SELEÇÃO PARA SELECIONAR O MODO)**  
**5. VERIFIQUE A BOBINA QUANTO AO NÍVEL DE POTÊNCIA**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. PANELO DE SELEÇÃO LATERAL**  
 Encendido/Desligado  
 Para cima/Para baixo (de novo)

**9. MENU DE CONTROLE DO JOYSTICK**  
 Ajuste de seleção: Para cima/Para baixo  
 Igualador/Esquerda

**10. BATERIA DE 3400 mAh**

### DE KURZANLEITUNG

**1. BRINGEN SIE DEN TANK AN**  
**2. SCHRIBEN SIE DIE ABDECKUNG ZUM OFFENEN NACH OBEN UND FÜLLEN SIE VON OBEN AUF**

**NACHFÜLLEN DES TANKS**  
 Schieben Sie zum Öffnen der oberen Abdeckung in Pfeilrichtung.  
 Füllen Sie E-Liquid vorsichtig ein.  
 \*Warten Sie nach dem Auffüllen des Tanks 5 Minuten, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen.

**3. KLICKEN SIE DREIMAL AUF EINMAL, UM DEN PROTON MINI EINZUSCHALTEN**  
**4. WÄHLEN SIE DIE VERBUNDENE MODUS**  
**5. KONTROLLIEREN SIE DEN TANK FÜR DIE EMPFOHLENE LEISTUNG**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. BENUTZERDEFINIERTEN BILDSCHIRMSPONER EINSTELLEN:**  
 Laden Sie die Software unter [www.innokin.com/vaporizers/proton-mini](http://www.innokin.com/vaporizers/proton-mini) herunter.  
 Schließen Sie das Gerät über USB an ein PC an.  
 Auf dem PC: Führen Sie "HIDBootloader.exe" aus.  
 Auf dem Proton Mini: Wählen Sie: Menü - Einstellungen - Aktualisieren - Aktualisieren [Ja].  
 Die Software zeigt [Verbunden] an.  
 Hinweis: Das Gerät wird nach 1 Minute neu gestartet, wenn keine Verbindung zur Software besteht.

**9. BILDSCHIRMSCHONER EINSTELLEN:**  
 Bildschirm hochladen: Klicken Sie auf [Hochladen], um eine benutzerdefinierte Bildschirmerschoner-Grafik hochzuladen.  
 Hinweis: Das Gerät wird nicht bevor das Hochladen abgeschlossen ist.

**10. AKTIVIEREN (HILFE/UNTEN):** Benutzerdefinierte Grafik wird bis zum Abblenden durch.  
**DEAKTIVIEREN (HILFE/UNTER):** Die benutzerdefinierte Grafik wird angezeigt, bis der Bildschirm 10% verbleibt. Anschließend wird das Gerät ausgeschaltet.

### IT GUIDA DI AVVIO RAPIDO

**1. POSIZIONARE IL SERBATOIO**  
**2. FAR SCORRERE IL TAPPO E RIEMPIRE DALL'ALTO**

**RIEMPIIMENTO DEL SERBATOIO**  
 Spingere nella direzione della freccia per far scorrere il tappo.  
 Riempire con attenzione con e-liquid.  
 \*Riempire il serbatoio ed attendere 5 minuti prima di vapare.

**3. PREMIERE 3 VOLTE IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER ACCENDERE IL PROTON MINI**  
**4. SELEZIONARE LA BOBINA O IL MODO (TOCCARE IL BOTONE DI SELEZIONE PER SELEZIONARE IL MODO)**  
**5. CONTROLLARE LA BOBINA PER IL RANGE DI POTENZA**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. IMPOSTAZIONE SCREENSAVER PERSONALIZZATO:**  
 Scaricare il software personalizzato @ [www.innokin.com/vaporizers/proton-mini](http://www.innokin.com/vaporizers/proton-mini)  
 Collegare il dispositivo al PC via USB  
 Sul PC: Lanciare "HIDBootloader.exe"  
 Sul Proton-Mini: Selezionare Menu - Impostazioni - Aggiornamento - Aggiornamento - [Sì]  
 Il software visualizzerà [Collegato].  
 Nota: Il dispositivo si riavvierà dopo 1 minuto se non è collegato al software.  
 Rosso: scollegato Verde: collegato Scelta del modello

**9. UPLOAD photo mode:** Click [Upload] to upload custom Screen saver graphic. Do not disconnect device until upload is complete.

**10. Attiva (Alto/Down):** Custom Graphic will cycle down until Dim Time. Deactivate (Custom Graphic will not be displayed). Loop (Up/Down): Custom Graphic will display until battery level is 10% and the device will power off.

### RUŠSKO INSTRUKCIJA ZA BRZU POKRETNOST

**1. ПОДКЛЮЧИТЬ БАТТАРИЮ**  
**2. ПЕРЕСУНУТЬ ЗАТЯЖКУ НА БОК И НАПЯТИЕ ДВУМ НАВИСЬ**

**3. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**  
**4. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**

**5. ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ МОДА / ВЫБРАТЬ**  
**6. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**

**7. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**  
**8. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**

**9. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**  
**10. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**

### GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

**PANEL DE DISPARO**  
 Ligar/Desligar

**CLIQUE**  
 Menú de acceso: Tipo/modos de bobina, configuraciones

**CLIQUE**  
 Clicar en el joystick para confirmar a selección

**MANTENHA PREMIADO**  
 Bloqueio/Desbloqueio de vaporização

**MANTENHA PREMIADO**  
 Exibir informações da Tela Secundária:

**MANTENHA PREMIADO**  
 Voltagem da bateria

**MANTENHA PREMIADO**  
 Resistência da bobina

**MANTENHA PREMIADO**  
 Contagem de inalação

**MANTENHA PREMIADO**  
 Potência: Aumentar

**MANTENHA PREMIADO**  
 Potência: Diminuir

**MANTENHA PREMIADO**  
 T.C.: Aumentar

**MANTENHA PREMIADO**  
 T.C.: Diminuir

**MANTENHA PREMIADO**  
 Preaquecimento (T.C. Modo)

**Configurar salvapantallas personalizado:** En Proton Mini: Seleccionar Menu -> Descargar el software @ [www.innokin.com/vaporizers/proton-mini](http://www.innokin.com/vaporizers/proton-mini)  
 • Conectar el dispositivo al PC por USB  
 • No PC: Ejecutar "HIDBootloader.exe"  
 • No Proton-Mini: Seleccionar: Menu - Definições - Atualização - Atualização - [Sim]  
 • O software exibirá [Ligado].  
 • Nota: O dispositivo será reiniciado após 1 minuto se não estiver ligado ao software.  
**Vermelho - desligado Verde - ligado Modelo de escolha**

**Tempo definido:** Definir tempo de vaporização  
**Data definida:** Definir data  
**Proteção de tela:** Verificar/definir/Atualizar  
**C/FF:** Conjunto Celsius - Fahrenheit  
**C/FF:** Conjunto Celsius - Fahrenheit  
**C/FF:** Conjunto Celsius - Fahrenheit  
**Atualizar:** Atualizar gráfico personalizado

### DE KURZANLEITUNG

**1. BRINGEN SIE DEN TANK AN**  
**2. SCHRIBEN SIE DIE ABDECKUNG ZUM OFFENEN NACH OBEN UND FÜLLEN SIE VON OBEN AUF**

**NACHFÜLLEN DES TANKS**  
 Schieben Sie zum Öffnen der oberen Abdeckung in Pfeilrichtung.  
 Füllen Sie E-Liquid vorsichtig ein.  
 \*Warten Sie nach dem Auffüllen des Tanks 5 Minuten, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen.

**3. KLICKEN SIE DREIMAL AUF EINMAL, UM DEN PROTON MINI EINZUSCHALTEN**  
**4. WÄHLEN SIE DIE VERBUNDENE MODUS**  
**5. KONTROLLIEREN SIE DEN TANK FÜR DIE EMPFOHLENE LEISTUNG**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. BENUTZERDEFINIERTEN BILDSCHIRMSPONER EINSTELLEN:**  
 Laden Sie die Software unter [www.innokin.com/vaporizers/proton-mini](http://www.innokin.com/vaporizers/proton-mini) herunter.  
 Schließen Sie das Gerät über USB an ein PC an.  
 Auf dem PC: Führen Sie "HIDBootloader.exe" aus.  
 Auf dem Proton Mini: Wählen Sie: Menü - Einstellungen - Aktualisieren - Aktualisieren [Ja].  
 Die Software zeigt [Verbunden] an.  
 Hinweis: Das Gerät wird nach 1 Minute neu gestartet, wenn keine Verbindung zur Software besteht.

**9. BILDSCHIRMSCHONER EINSTELLEN:**  
 Bildschirm hochladen: Klicken Sie auf [Hochladen], um eine benutzerdefinierte Bildschirmerschoner-Grafik hochzuladen.  
 Hinweis: Das Gerät wird nicht bevor das Hochladen abgeschlossen ist.

**10. AKTIVIEREN (HILFE/UNTEN):** Benutzerdefinierte Grafik wird bis zum Abblenden durch.  
**DEAKTIVIEREN (HILFE/UNTER):** Die benutzerdefinierte Grafik wird angezeigt, bis der Bildschirm 10% verbleibt. Anschließend wird das Gerät ausgeschaltet.

### PL INSTRUKCJA SZYBKIEGO WYKONANIA

**1. PODŁĄCZYĆ ZBIORNIK**  
**2. PRZESUNĄĆ ZATYKACIE NA BOKI I NAPIĘĆ DÓŁ GÓRY**

**3. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**  
**4. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

**5. SPRAWDZIĆ ZAŁOŻENIA MOD / WYBACZ**  
**6. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

**7. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**  
**8. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

**9. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**  
**10. WYBACZ CEWKĘ LUB TRYB WYBACZ**

### ES GUÍA DE INICIO RÁPIDO

**1. MONTAR EL DEPÓSITO**  
**2. DESLIZAR LA TAPA PARA ABRIRLA Y LLENAR POR LA PARTE SUPERIOR**

**RELLENAR EL DEPÓSITO**  
 Empuje en la dirección de la flecha para deslizar la tapa superior y ábrala.  
 Llene cuidadosamente con e-Liquid.  
 \*Llene el depósito y espere 5 minutos antes de vapear.

**3. PULSAR EL BOTÓN DE ENCENDIDO 3 VECES PARA ENCENDER EL PROTON MINI**  
**4. SELECCIONAR LA BOBINA O EL MODO (TOQUE EL BOTÓN DE SELECCIÓN PARA SELECCIONAR EL MODO)**  
**5. COMPROBAR QUE LA BOBINA TIENE LA POTENCIA DEBIDAMENTE**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. PANELO DE ENCENDIDO LATERAL**  
 Encendido/Apagado  
 Arriba/Abajo (de nuevo)

**9. MENÚ DE CONTROL DEL JOYSTICK**  
 Ajuste de la selección: Arriba/Abajo  
 Igualador/Derecha

**10. BATERÍA DE 3400 mAh**

### PT INSTRUKCJA SZYBKIEGO WYKONANIA

**1. ENCAIXAR DEPÓSITO**  
**2. TAMPA LATERAL ABERTA E ABASTECIMENTO SUPERIOR**

**RECARREGAR DEPÓSITO**  
 Pressione na direção da seta para deslizar para abrir a tampa superior.

**3. CLIQUE NO BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO 3 VEZES PARA LIGAR O PROTON MINI**  
**4. SELECIONE A BOBINA OU O MODO (TOQUE O BOTÃO DE SELEÇÃO PARA SELECIONAR O MODO)**  
**5. VERIFIQUE A BOBINA QUANTO AO NÍVEL DE POTÊNCIA**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. PANELO DE SELEÇÃO LATERAL**  
 Encendido/Desligado  
 Para cima/Para baixo (de novo)

**9. MENU DE CONTROLE DO JOYSTICK**  
 Ajuste de seleção: Para cima/Para baixo  
 Igualador/Esquerda

**10. BATERIA DE 3400 mAh**

### DE KURZANLEITUNG

**1. BRINGEN SIE DEN TANK AN**  
**2. SCHRIBEN SIE DIE ABDECKUNG ZUM OFFENEN NACH OBEN UND FÜLLEN SIE VON OBEN AUF**

**NACHFÜLLEN DES TANKS**  
 Schieben Sie zum Öffnen der oberen Abdeckung in Pfeilrichtung.  
 Füllen Sie E-Liquid vorsichtig ein.  
 \*Warten Sie nach dem Auffüllen des Tanks 5 Minuten, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen.

**3. KLICKEN SIE DREIMAL AUF EINMAL, UM DEN PROTON MINI EINZUSCHALTEN**  
**4. WÄHLEN SIE DIE VERBUNDENE MODUS**  
**5. KONTROLLIEREN SIE DEN TANK FÜR DIE EMPFOHLENE LEISTUNG**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. BENUTZERDEFINIERTEN BILDSCHIRMSPONER EINSTELLEN:**  
 Laden Sie die Software unter [www.innokin.com/vaporizers/proton-mini](http://www.innokin.com/vaporizers/proton-mini) herunter.  
 Schließen Sie das Gerät über USB an ein PC an.  
 Auf dem PC: Führen Sie "HIDBootloader.exe" aus.  
 Auf dem Proton Mini: Wählen Sie: Menü - Einstellungen - Aktualisieren - Aktualisieren [Ja].  
 Die Software zeigt [Verbunden] an.  
 Hinweis: Das Gerät wird nach 1 Minute neu gestartet, wenn keine Verbindung zur Software besteht.

**9. BILDSCHIRMSCHONER EINSTELLEN:**  
 Bildschirm hochladen: Klicken Sie auf [Hochladen], um eine benutzerdefinierte Bildschirmerschoner-Grafik hochzuladen.  
 Hinweis: Das Gerät wird nicht bevor das Hochladen abgeschlossen ist.

**10. AKTIVIEREN (HILFE/UNTEN):** Benutzerdefinierte Grafik wird bis zum Abblenden durch.  
**DEAKTIVIEREN (HILFE/UNTER):** Die benutzerdefinierte Grafik wird angezeigt, bis der Bildschirm 10% verbleibt. Anschließend wird das Gerät ausgeschaltet.

### IT GUIDA DI AVVIO RAPIDO

**1. POSIZIONARE IL SERBATOIO**  
**2. FAR SCORRERE IL TAPPO E RIEMPIRE DALL'ALTO**

**RIEMPIIMENTO DEL SERBATOIO**  
 Spingere nella direzione della freccia per far scorrere il tappo.  
 Riempire con attenzione con e-liquid.  
 \*Riempire il serbatoio ed attendere 5 minuti prima di vapare.

**3. PREMIERE 3 VOLTE IL PULSANTE DI ACCENSIONE PER ACCENDERE IL PROTON MINI**  
**4. SELEZIONARE LA BOBINA O IL MODO (TOCCARE IL BOTONE DI SELEZIONE PER SELEZIONARE IL MODO)**  
**5. CONTROLLARE LA BOBINA PER IL RANGE DI POTENZA**  
**6. WATTAGE MODE**  
**7. T.C. MODE**

**8. IMPOSTAZIONE SCREENSAVER PERSONALIZZATO:**  
 Scaricare il software personalizzato @ [www.innokin.com/vaporizers/proton-mini](http://www.innokin.com/vaporizers/proton-mini)  
 Collegare il dispositivo al PC via USB  
 Sul PC: Lanciare "HIDBootloader.exe"  
 Sul Proton-Mini: Selezionare Menu - Impostazioni - Aggiornamento - Aggiornamento - [Sì]  
 Il software visualizzerà [Collegato].  
 Nota: Il dispositivo si riavvierà dopo 1 minuto se non è collegato al software.  
 Rosso: scollegato Verde: collegato Scelta del modello

**9. UPLOAD photo mode:** Click [Upload] to upload custom Screen saver graphic. Do not disconnect device until upload is complete.

**10. Attiva (Alto/Down):** Custom Graphic will cycle down until Dim Time. Deactivate (Custom Graphic will not be displayed). Loop (Up/Down): Custom Graphic will display until battery level is 10% and the device will power off.

### RUŠSKO INSTRUKCIJA ZA BRZU POKRETNOST

**1. ПОДКЛЮЧИТЬ БАТТАРИЮ**  
**2. ПЕРЕСУНУТЬ ЗАТЯЖКУ НА БОК И НАПЯТИЕ ДВУМ НАВИСЬ**

**3. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**  
**4. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**

**5. ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ МОДА / ВЫБРАТЬ**  
**6. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**

**7. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**  
**8. ВЫБРАТЬ ЦЕВКУ ИЛИ РЕЖИМ ВЫБРАТЬ**

**9. ВЫ**